

№ пп	Наименование	Цена рубли с НДС 20%
ОБОРУДОВАНИЕ С УСИЛЕМ 100 тс.		
1	Комплект оборудования для механического соединения арматуры SH-100M , в составе: Пресс SH-100 - усилие 100 тс, давление 70МПа, диаметр арматуры 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40 без матриц. Насосная станция НЭЭ-13,6/1,3-10/70И20Т2-Х-Т с электроприводом, двухступенчатая, давление 10/70 МПа, с мультипликатором miniBOOSTER , подача рабочей жидкости 13,6/1,3 л/мин. с трёхпозиционным четырёхлинейным гидрораспределителем с электромагнитным управлением на ручке пресса, маслобак 20 л. 380 В, 4 кВт, с теплообменником (масленный радиатор с регулятором температуры), с ТЭНом и настраиваемым термореле. Комплект РВД L=5000мм	Уточняйте у менеджера
2	Комплект оборудования для механического соединения арматуры SH-100R , в составе: Пресс SH-100 - усилие 100 тс, давление 70МПа, диаметр арматуры 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32,36,40 без матриц. Насосная станция НЭЭ-2,0И20Т1 с электроприводом, 2,2 кВт, давление 70 МПа, подача рабочей жидкости 2 л/мин, с трёхпозиционным четырёхлинейным гидрораспределителем с электромагнитным управлением, маслобак 20 л. 380 В. пульт ДУ 3 м. Комплект РВД L=5000мм	Уточняйте у менеджера
3	Комплект Матрица/ Пуансон для SH-100 d= 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм	Уточняйте у менеджера
ОБОРУДОВАНИЕ С УСИЛЕМ 80 тс.		
1	Комплект оборудования для механического соединения арматуры SH-80M , в составе: Пресс SH-80 - усилие 80 тс, давление 70МПа, диаметр арматуры 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 без матриц. Насосная станция НЭЭ-13,6/1,3-10/70И20Т2-Х-Т с электроприводом, двухступенчатая, давление 13,6/70 МПа, с мультипликатором miniBOOSTER , подача рабочей жидкости 10/1,3 л/мин. с трёхпозиционным четырёхлинейным гидрораспределителем с электромагнитным управлением на ручке пресса, маслобак 20 л. 380 В, 4 кВт, с теплообменником (масленный радиатор с регулятором температуры), с ТЭНом и настраиваемым термореле. Комплект РВД L=5000мм	Уточняйте у менеджера
2	Комплект оборудования для механического соединения арматуры SH-80R , в составе: Пресс SH-80 - усилие 80 тс, давление 70МПа, диаметр арматуры 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 без матриц. Насосная станция НЭЭ-2,0И20Т1 с электроприводом, 2,2 кВт, давление 70 МПа, подача рабочей жидкости 2 л/мин, с трёхпозиционным четырёхлинейным гидрораспределителем с электромагнитным управлением, маслобак 20 л. 380 В. пульт ДУ 3 м. Комплект РВД L=5000мм	Уточняйте у менеджера
3	Комплект Матрица/Пуансон для SH-80 d = 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 мм	Уточняйте у менеджера



Муфта-МСК

ОБОРУДОВАНИЕ С УСИЛЕМ 60 тс.

1	<p>Комплект оборудования для механического соединения арматуры SH-60M, в составе: Пресс SH-60 - усилие 60 тс, давление 70МПа, диаметр арматуры 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, без матриц. Насосная станция НЭЭ-13,6/1,3-10/70И20Т2-Х-Т с электроприводом, двухступенчатая, давление 10/70 МПа, с мультипликатором miniBOOSTER, подача рабочей жидкости 13,6/1,3 л/мин. с трёхпозиционным четырёхлинейным гидрораспределителем с электромагнитным управлением на ручке пресса, маслобак 20 л. 380 В, 4 кВт, с теплообменником (масляный радиатор с регулятором температуры), с ТЭНом и настраиваемым термореле. Комплект РВД L=5000мм</p>	Уточняйте у менеджера
2	<p>Комплект оборудования для механического соединения арматуры SH-60R, в составе: Пресс SH-60 - усилие 60 тс, давление 70МПа, диаметр арматуры 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 без матриц. Насосная станция НЭЭ-2,0И20Т1 с электроприводом, 2,2 кВт, давление 70 МПа, подача рабочей жидкости 2 л/мин, с трёхпозиционным четырёхлинейным гидрораспределителем с электромагнитным управлением, маслобак 20 л. 380 В. пульт ДУ 3 м. Комплект РВД L=5000мм</p>	Уточняйте у менеджера
3	<p>Комплект Матрица/Пуансон для SH-60 d = 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 мм</p>	Уточняйте у менеджера